

PALETEIRA BELLIFT



Transpaleta Manual – Modelo DB

Informações

Indicado para movimentação horizontal de cargas paletizadas

Possui alavanca com 3 níveis de operação (Subida, Neutro e Descida)

Pintura eletrostática a pó com maior aderência e resistência à abrasão

Sistema de rodas de carga dupla:

Possibilita transpor trilhos e canaletas de portas

Permite passar com mais facilidade sobre a tábua inferior do palete (ângulo fechado)

Absorve impactos em desníveis de pisos irregulares

Modelos	DB-685-1150-1N		DB-685-1150-2N	
Capacidade de Carga	2 Ton		2 Ton	
Roda Direcional	160mm		160mm	
Roda de Carga	Simples	Material: Nylon	Dupla / Tandem	Material: Nylon
	70x80 mm		70x60 mm	
Abertura do Garfo	685 mm	Modelo Pallet: PBR	685 mm	Modelo Pallet: PBR
Comprimento do Garfo	1150 mm		1150 mm	
Acionamento	Manual		Manual	
Ângulo de Rotação	210º		210º	
Altura dos Garfos abaixados	75 mm		75 mm	
Altura dos Garfos Elevados	190 mm		190 mm	
Largura do corredor para Pallets 1000x1200 (PBR)	1720 mm		1720 mm	
Largura do corredor para Pallets 800x1200 (EU)	-		-	
Raio de giro	1265 mm		1265 mm	
Peso do equipamento	53 Kg		53 Kg	