

**PERFIL, CCL, ACT, 2.75, 450º**

**LOGGING, CCL, ACT, 2.75, 450DEG**



**Descrição do ativo:** PERFIL, CCL, ACT, 2.75, 450º

**Nome comercial:** PERFIL, CCL, ACT, 2.75, 450º

**Função:** A ferramenta CCL, ACT, 2.75, 450º é destinada a localização e identificação de collar de revestimento em poços. O modelo CCL (Casing Collar Locator) é utilizado para fornecer medições precisas das junções do revestimento. O modelo ACT(Active) se refere a ferramenta com operação ativa.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

---

### Especificação:

Peso:	33 lb / 15 Kg
Comprimento:	1.2 m
Diâmetro externo:	2.75" / 69.85 mm
Conexão elétrica inferior:	1 3/16" x 12 UN (GEERHART OWEN)
Rosca da conexão:	GO box x GO pin

### Matéria-prima:

Estrutura:	Aço Inoxidável  Plástico de Engenharia Ligas de Níquel
Sensores:	Bobinas Eletromagnéticas

### Capacidade técnica:

Range de Corrente de operação:	30 a 50 mA
Tensão de operação:	120V a 240V AC
Temperatura Máxima:	350°F / 177°C
Pressão Máxima:	20.000 psi

### Partes Consumíveis

Vedação	O-ring – 2 x H1-0048
---------	----------------------