

Preciso, Compacto, Cortador elétrico

Características

- Largura de corte de 20" de largura
- Acionamento Hidráulico Fixação e Corte
- Pressão de fixação ajustável
- Construção em Ferro Fundido e Aço. Construído para fornecer anos de serviço.
- Posição da bagagem traseira com LED digital Indicador
- Bagagem traseira controlada manualmente Com fechadura
- Eficiência Energética – O motor somente funciona somente ao cortar
- Rodízios Reforçados para Fácil Portabilidade

Equipamento Padrão

- Uma faca
- Três palitos de corte de plástico
- Auxílio para corrida
- Kit de ferramentas

Equipamento Opcional

- Placa de fixação falsa – Anexa até a parte inferior da braçadeira para corte ações sensíveis à pressão.
- Guias de livros – anexados à bagagem dedos para segurar as bordas amarradas livretos montados.

Backgage digital preciso Indicador de posição

O LED indicador de posição de bagagem tem precisão de 0,01". Este digital indicador fornece um contínuo leitura no painel do operador. Depois definir a posição da bagagem traseira com o volante, um giro do parafuso trava-o no lugar para precisão cortes individuais ou repetidos.



Pressão de braçadeira ajustável & Potência Automática Fixação e Corte

A hidráulica oferece baixa manutenção, energia sem problemas normalmente não encontrada em pequenos cortadores. Fixação elétrica e cortar significa menos operador fadiga e aumento da produtividade. A pressão de fixação é ajustável.

O ciclo começa com a ativação dos controles de botão duplo. O motor hidráulico liga trazendo a braçadeira para baixo. A força de aperto aumenta para a pressão ajustável. Depois da braçadeira atinge a pressão total, a faca é empurrado para baixo. Se por algum motivo os botões de corte são liberados, a faca e a pinça retorna imediatamente para cima posição.

Detalhes importantes

Projetado e desenvolvido por Desafio de eficiência, produtividade, e durabilidade. Do início ao fim o Modelo 20 manterá seus empregos e seus resultados financeiros parecem bons para anos que virão.

Especificações

CORTE

Largura máxima de corte	20" / 50.8 cm
-------------------------	---------------

Corte Mínimo:

sem placa de fixação falsa	1/2" / 13 mm
----------------------------	--------------

com placa de fixação falsa	1 7/8" / 48 mm
----------------------------	----------------

Profundidade Máxima de Corte	20" / 50.8 cm
------------------------------	---------------

Abertura da braçadeira	3 1/4" / 8 cm
------------------------	---------------

Método de fixação	Força
-------------------	-------

Controle de bagagem	Manual
---------------------	--------

DIMENSÕES

Mesa:

espaço na frente da faca	16" / 41 cm
--------------------------	-------------

espaço atrás da faca	20" / 51 cm
----------------------	-------------

Altura da mesa	35" / 89 cm
----------------	-------------

Altura total	47 1/2" / 121 cm
--------------	------------------

Largura total	35 1/2" / 90 cm
---------------	-----------------

Comprimento total	48 1/4" / 123 cm
-------------------	------------------

Vai passar	36" / 91 cm (porta mínima)
------------	----------------------------

Através da porta	32" / 81 cm (no limite, solicite formulário MFG-152)
------------------	--

Peso líquido	550 lbs / 250 kg
--------------	------------------

Peso de envio (aproximado)	650 lbs / 295 kg
----------------------------	------------------

ELECTRICAL



Listado na UL.

Motor Padrão: 3/4 HP, monofásico, 115 Volts/12 Amps, CA.
Tamanho de serviço 15 Amps.

A Challenge reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer produto ou especificação sem aviso prévio e sem incorrer em responsabilidade para as unidades existentes.

® Challenge e o logotipo Challenge são marcas registradas da The Challenge Machinery Company. Todos os direitos reservados.