



CANON SOLUTIONS AMERICA

imagePRESS Lite C165

COLOR PRODUCTION PRINTER



Printers shown with optional accessories.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MARKING ENGINE

Technology: Electrophotography

Print Speed

8.5" x 11": Up to 65 ipm
11" x 17": Up to 32 ipm
12" x 18": Up to 31 ipm
13" x 19": Up to 30 ipm

Print Resolution: 2400 x 2400 dpi

First-Copy-Out Time¹

BW: 4.8 Seconds
Color: 5.9 Seconds

Warm-Up Time

From Power ON: Approx. 30 Seconds²
From Sleep Mode: Approx. 30 Seconds³
Quick Startup Mode: Approx. 4 Seconds⁴

Memory: 4.0 GB RAM

Hard Disk Drive

Standard: 250 GB
Maximum: 1 TB

Mirroring Hard Disk Drive

Optional: 250 GB, 1 TB
Method: Raid 1

Paper Size

Tray 1/2: Letter
Tray 3/4: 5.5" x 7.17" to 13" x 19.2"
Stack Bypass: 4" x 5.9" to 13" x 19.2"

Paper Capacity⁵

Letter: 3,300 Sheets
11" x 17": 1,100 Sheets
Stack Bypass: 250 Sheets

Paper Weight

Tray 1/2: 14 lb. Bond to 80 lb. Cover (52 to 220 gsm)
Tray 3/4: 14 lb. Bond to 140 lb. Index (52 to 256 gsm)
Stack Bypass: 14 lb. Bond to 130 lb. Cover (52 to 350 gsm)

Automatic Duplex

Paper Size: Up to 13" x 19.2"
Paper Weight: Up to 80 lb. Cover (220 gsm)

Envelopes:⁶

#10, Monarch, ISO-DL

Long Sheets:⁷

Up to 13" x 51.2"

Direct Print

Available from USB, Advanced Box, Remote UI, and Web Access⁸

Supported File Types:

PDF, TIFF, JPEG, EPS⁹, XPS

Control Panel

Standard: 10.1" TFT LCD WSVGA Color Touch-Panel
Optional: 10.4" TFT LCD WSVGA Color Upright Panel

Power Consumption

Maximum: 2,000 W
Standby: 119.2 W¹⁰
Sleep Mode: 0.9 W¹¹

Typical Electricity

Consumption (TEC) Rating:¹² 1.2 kWh¹²

Standards:

ENERGY STAR Certified
Rated EPEAT Gold¹³

Power Source:

120-127 V AC, 60 Hz, 16 A

Weight:

593 lb.

Dimensions (W x D x H):

27.1" x 37.1" x 48"



CANON SEE IMPOSSIBLE

imagePRESS Lite C165 PRODUCT SPECIFICATIONS (Continued)

SCANNING

Type:	Color Platen and Single-Pass Duplexing Automatic Document Feeder
Document Feeder	
Paper Capacity: ⁵	300 Sheets
Supported Media Sizes:	11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Statement, Statement-R, Custom Size (5" x 5.5" to 12" x 17")
Supported Media Weights	
BW Original:	13 lb. Bond to 80 lb. Cover (50 to 220 gsm)
CL Original:	17 lb. Bond to 80 lb. Cover (64 to 220 gsm)
Platen Acceptable Originals:	Sheet, Book, 3-Dimensional Objects (Height: Up to 2"; Weight: up to 4.4 lb.)
Pull Scan:	Color Network ScanGear2 for both Twain and WIA
Scan Resolution (dpi):	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Scan Speed: ¹⁴	
Single-Sided Scanning (BW):	120 ipm
Single-Sided Scanning (Color):	120 ipm
Double-Sided Scanning (BW):	240 ipm
Double-Sided Scanning (Color):	220 ipm

SEND

Destination:	Email/Internet Fax (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 Fax (Optional), IP Fax (Optional)
Color Mode:	Automatic-Color Select (Full Color/Grayscale), Automatic-Color Select (Full Color/Black and White), Full Color, Grayscale, and Black and White
Address Book:	LDAP (2,000)/Local (1,600)/Speed dial (200)
Send Resolution (dpi):	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Communication Protocol	
File:	FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Email:	SMTP, POP3
File Format	
Standard:	TIFF, JPEG, PDF (Encrypted, Compact, Searchable, Apply Policy, Optimize for Web, PDF A/1-b, Limited Color, Device Signature), XPS (Compact, Searchable, Device Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Optional:	PDF (Trace & Smooth, User Signature), XPS (User Signature)
Universal Send Features:	Original Type Selection, Two-sided Original, Book to Two Pages, Different-size Originals, Density Adjustment, Sharpness, Copy Ratio, Erase Frame, Job Build, Delayed Send, Preview, Job Done Notice, File Name, Subject/Message, Reply-to, Email Priority, TX Report, Original Content Orientation, Skip Blank Pages, Detect Feeder Multi Sheet Feed

FAX (OPTIONAL)

Maximum Number of Connection Lines:	1
Modem Speed	
Super G3:	33.6 Kbps
G3:	14.4 Kbps
Compression Method:	MH, MR, MMR, JBIG
Resolution (dpi):	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Sending/Recording Size:	Statement-R to 11" x 17"
Fax Memory:	Up to 30,000 Pages
Speed Dials:	Max. 200

Group Dials/Destinations:	Max. 199 Dials
Sequential Broadcast:	Max. 256 Addresses
Memory Backup:	Yes
Fax Features:	Original Type Selection, Two-sided Original, Book to Two Pages, Different-size Originals, Density for Scanning, Sharpness, Copy Ratio, Erase Frame, Job Build, Sender's Name (TTI), Select Line, Selecting the Telephone Line, Direct Send, Delayed Send, Preview, Job Done Notice, TX Report, Detect Feeder Multi Sheet Feed

SECURITY

Authentication	
Standard:	Universal Log-in Manager, uniFLOW Online Express, 11 User Authentication, Department ID Authentication, Access Management System, Device and Function Level Log-in
Optional:	uniFLOW
Data	
Standard:	Trusted Platform Module (TPM), Hard Disk Password Lock, Hard Disk Drive Erase, Mail Box Password Protection, Hard Disk Drive Encryption (FIPS140-2 Validated), Verify System at Startup, McAfee Embedded Control ¹⁵
Optional:	Hard Disk Drive Mirroring, Hard Disk Drive removal, IEEE 2600.2 Common Criteria Certification, Data Loss Prevention (Requires uniFLOW)
Network	
Standard:	Encrypted Secure Print, IP/Mac Address Filtering, IPsec, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication before SMTP, S/MIME, SIEM Integration
Document	
Standard:	Secure Watermark, Secure Print, Forced Hold Printing, Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 Integration, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Device Signature
Optional:	User Signatures, Document Scan Lock

INPUT ACCESSORIES

Letter Paper Deck Unit-E1

Paper Capacity: ⁵	Up to 3,500 Sheets
Paper Size:	Letter
Paper Weight:	14 lb. Bond to 140 lb. Index (52 to 256 gsm)
Power Source:	From the Main Engine
Weight:	75 lb.
Dimensions (W x D x H):	13.4" x 24.9" x 22.5"

POD Deck Lite-C1

Paper Capacity: ⁵	Up to 3,500 Sheets
Paper Size:	5.5" x 5.83" to 13" x 19.2"
Paper Weight:	14 lb. Bond to 130 lb. Cover (52 to 350 gsm)
Envelopes:	5.5" x 5.83" to 13" x 19.2"
Power Source:	120-127 V, 60 Hz, 2.2 A
Weight:	168 lb.
Dimensions (W x D x H):	25.9" x 27.0" x 22.6"

Long Sheet Tray-B1

Paper Capacity:	1 Sheet
Paper Size:	4" x 5.83" to 13" x 51.2"
Paper Weight:	17 lb. Bond to 130 lb. Cover (64 to 350 gsm)
Envelopes:	4" x 5.83" to 13" x 19.2"
Weight:	2 lb.
Dimensions (W x D x H):	85.6" x 56.1" x 56.1"

imagePRESS Lite C165 PRODUCT SPECIFICATIONS (Continued)

FINISHING ACCESSORIES

Copy Tray-R2

Paper Capacity: ⁵	Up to 250 Sheets
Paper Size:	14 lb. Bond to 130 lb. Cover (52 to 350 gsm)
Paper Weight:	4" x 5.83" to 13" x 19.2"
Weight:	2.6 lb.
Dimensions (W x D x H):	16.6" x 15" x 6.8"

Document Insertion Unit-N1¹⁶

Tray Capacity ⁵	
Upper Tray:	Up to 200 Sheets
Lower Tray:	Up to 200 Sheets
Paper Weight:	14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 gsm)
Paper Size:	7.2" x 7.2" to 13" x 19.2"
Power Supply:	100-240 V, 50/60 Hz, 1.0 A
Weight:	135 lb.
Dimensions (W x D x H):	29.4" x 31.3" x 55.4"

Document Insertion/Folding Unit-K1¹⁷

Number of Trays:	1
Tray Capacity: ⁵	Up to 100 Sheets
Insertion Paper Size:	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Letter, Letter-R, Executive
Insertion Paper Weight:	16 lb. Bond to 140 lb. Index (60 to 256 gsm)
Fold Types:	C-Fold, Z-Fold
Fold Paper Size	
C-Fold:	Letter-R
Z-Fold:	11" x 17", Legal, Letter-R
Fold Paper Weight:	16 lb. Bond to 28 lb. Bond (60 to 105 gsm)
Power Requirements:	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Weight:	167.6 lb.
Dimensions (W x D x H):	26.1" x 26.8" x 48.9"

Multi Function Professional Puncher-B1¹⁶

Paper Weight	
Punching:	20 lb. Bond to 110 lb. Cover (75 to 300 gsm)
Paper Size	
Punching:	Letter-R, Letter, Legal, 11" x 17", 12" x 18"
Die Set Patterns:	Loose Leaf 3-Hole/5-Hole, Velo Bind 11-Hole, Plastic Comb 19-Hole, Twin Loop 21-Hole/ 32-Hole, Color Coil 44-Hole
Power Supply:	100-127 V, 60 Hz, 15 A
Weight:	225 lb.
Dimensions (W x D x H):	17.5" x 31.3" x 41"

Paper Folding Unit-J1¹⁶

Paper Size	
Double Parallel:	Legal, Letter-R
C-Fold/Accordion/ Half-Fold:	Letter-R
Z-Fold:	Letter-R, 11" x 17", Legal
Paper Weights:	14 lb. Bond to 28 lb. Bond (52 to 105 gsm)
Power Source:	From Finisher
Weight:	157 lb.
Dimensions (W x D x H):	13.3" x 31.3" x 46.9"

Staple Finisher-AC1/Booklet Finisher-AC1

Tray Capacity ⁵	
Top Tray:	Up to 250 Sheets
Middle Tray:	Up to 250 Sheets
Lower Tray:	Up to 3,000 Sheets
Saddle-Stitch Tray:	Up to 25 Booklets
Paper Weight	
Stacking:	14 lb. Bond to 130 lb. Cover (52 to 350 gsm)
Corner Stapling:	14 lb. Bond to 140 lb. Index (52 to 256 gsm)
Booklet-Making:	14 lb. Bond to 140 lb. Index (52 to 256 gsm)

Staple Positions:

Corner, Double-Side, Eco

Paper Size

Stapling: Executive, Letter-R, Letter, Legal, 11" x 17"
Saddle Finisher: 5.5" x 7.2" to 11.8" x 17"

Stapling Capacity⁵

Corner/Double-Side: Up to 65 Sheets
Eco-Stitch: Up to 5 Sheets
Saddle-Stitched: Up to 20 Sheets
V-Folding: Up to 3 Sheets Without Stitch

Power Source:

From the Main Unit

Weight Staple Finisher:

80 lb.

Booklet Finisher:

131 lb.

Dimensions (W x D x H):

25.5" x 25.9" x 44.1"

2-/3-Hole Puncher Unit-A1¹⁷

Paper Weight:	14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 gsm)
Paper Sizes	
2-Hole:	Legal, Executive, Letter, Letter-R, 11" x 17"
3-Hole:	11" x 17", Letter, Executive
Paper Weight:	14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 gsm)
Power Supply:	From the Finisher

Staple Finisher-W1/Booklet Finisher-W1

Tray Capacity ⁵	
Top Tray:	Up to 1,000 Sheets
Lower Tray:	Up to 4,000 Sheets
Saddle-Stitch Tray:	Up to 30 Booklets or Limitless
Paper Weight	
Stacking:	14 lb. Bond to 130 lb. Cover (52 to 350 gsm)
Corner Stapling:	14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 gsm)
Booklet-Making:	14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 gsm)
Staple Positions:	Corner, Double-Side
Paper Size	
Stapling:	8.3" x 11" to 11.7" x 17"
Saddle Finisher:	8.3" x 11" to 13" x 19.2"
Stapling Capacity	
Corner/Double-Side:	Up to 100 Sheets
Saddle-Stitched:	Up to 25 Sheets
V-Folding:	Up to 5 Sheets Without Stitch
Power Source:	120/240 V, 60 Hz, 8 A
Weight	
Staple Finisher:	287 lb.
Booklet Finisher:	397 lb.
Dimensions (W x D x H):	31.5" x 31.3" x 48.8"

Puncher Unit-BS1¹⁶

Paper Sizes	
2-Hole:	Legal, Executive, Letter, Letter-R, 11" x 17", Custom Size (7.2" x 7.2" to 11.8" x 17")
3-Hole:	11" x 17", Letter, Executive-R, Custom Size (9.5" x 7.2" to 11.8" x 17")
Paper Weight:	14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 gsm)
Punch Waste Capacity:	Up to 6,000 Sheets
Power Supply:	From the Finisher

Booklet Trimmer-F1¹⁶

Margin Trimming:	Front-Edge Trim
Trim Amount:	0.08" to 1.1"
Paper Weight:	14 lb. Bond to 110 lb. Cover (52 to 300 gsm)
Power Supply:	From the Finisher
Weight:	392 lb.
Dimensions (W x D x H):	82.5" x 30.8" x 41"

imagePRESS Lite C165 PRODUCT SPECIFICATIONS (Continued)

Print Servers

imagePRESS Printer Kit-GIE (Standard)

PDL:	PS, PCL, UFR
Memory:	3.5 GB
Hard Drive:	1.5 TB

imagePRESS Server L30

Fiery System Software:	FS350 Pro
CPU:	Intel® Core™ i3-6100 Processor 3.7 GHz
Memory:	8 GB
Hard Drive:	500 GB
OS	Windows 10
Standard:	Fiery Hot Folders, Virtual Printers, Unity Display, Fiery JDF, Fiery Command WorkStation, Paper Catalog, Fiery Spot-On, Fiery Remote Scan, Media Librarian
Optional:	Graphic Arts Package, Impose, Compose, JobMaster

imagePRESS Server M10

Fiery System Software:	FS350
CPU:	Intel® Pentium® Processor G4400, 3.3 GHz
Memory:	4 GB
Hard Drive:	500 GB
OS	Linux
Standard:	Fiery Command WorkStation, Paper Catalog, Fiery Spot On, Fiery Remote Scan, Hot Folders License
Optional:	Productivity Package, Impose, Compose

- ¹ Letter-sized stocks.
- ² Time from device power ON until copy-ready (not print reservation).
- ³ Time from exiting Sleep Mode to when printing is operational.
- ⁴ Time from device power ON to when key operations can be performed on the touch-panel display.
- ⁵ Capacity based on 20 lb. Bond Letter.
- ⁶ Envelope Attachment Kit required.
- ⁷ Optional accessories required.
- ⁸ PDF print from websites is supported.
- ⁹ EPS can be printed directly only from the Remote User Interface.
- ¹⁰ Reference Value: measured one unit.
- ¹¹ 0.9 W Sleep Mode is not available in all circumstances due to certain settings.
- ¹² Based on ENERGY STAR Product Specification for Imaging Equipment Version 3.0.
- ¹³ For current EPEAT rating (Gold/Silver/Bronze), please visit www.epeat.net.
- ¹⁴ Letter, 300 dpi
- ¹⁵ Requires Unified Firmware Platform v3.9.
- ¹⁶ Staple/Booklet Finisher-W1 required.
- ¹⁷ Staple Finisher-AC1 or Booklet Finisher-AC1 required.



For more information, call or visit
1.800.815.4000 CSA.CANON.COM



Canon products offer certain security features, yet many variables can impact the security of your devices and data. Canon does not warrant that use of its features will prevent security issues. Nothing herein should be construed as legal or regulatory advice concerning applicable laws; customers must have their own qualified counsel determine the feasibility of a solution as it relates to regulatory and statutory compliance. Some security features may impact functionality/performance; you may want to test these settings in your environment. All features discussed may not apply to all Series and/or products and may be optional; please check with your Canon Solutions America Sales Representative for details. Canon Solutions America does not provide legal counsel or regulatory compliance consultancy, including without limitation, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 or the USA Patriot Act. Each customer must have its own qualified counsel determine the advisability of a particular solution as it relates to regulatory and statutory compliance. Subscription to a third-party cloud service required. Subject to third-party cloud service providers' terms and conditions. Canon and imagePRESS are registered trademarks of Canon Inc. in the United States and may also be registered trademarks or trademarks in other countries. All other referenced product names and marks are trademarks of their respective owners. All printer output images are simulated. Specifications and availability subject to change without notice. Not responsible for typographical errors.

©2019 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved

Federal Law prohibits copying of certain documents. Violators may be subject to penalties. We suggest that you check with your own legal counsel. Canon U.S.A., Inc. and Canon Canada, Inc. intend to cooperate with Law Enforcement Agencies in connection with claims on unauthorized copying.

CSA-19-1086
1219R2-CSALiteC165-SS-PDF-IH



Canon
CANON SOLUTIONS AMERICA



imagePRESS Lite C165

IMPRESSORA DE PRODUÇÃO EM CORES

Impressoras exibidas com acessórios opcionais.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

MOTOR DE IMPRESSÃO (MARKING ENGINE)

Tecnologia	Eletrofotografia
Velocidade de Impressão	8,5" x 11": Até 65 ppm 11" x 17": Até 32 ppm 12" x 18": Até 31 ppm 13" x 19": Até 30 ppm
Resolução de Impressão	2400 x 2400 dpi
Tempo da Primeira Cópia ¹	P&B: 4,8 segundos Cor: 5,9 segundos
Tempo de Aquecimento	Ao Ligar: Aprox. 30 segundos ² Ao Sair do Modo de Suspensão: Aprox. 30 segundos ³ Modo de Inicialização Rápida: Aprox. 4 segundos ⁴
Memória	4,0 GB RAM
Disco Rígido (HDD)	Padrão: 250 GB Máximo: 1 TB
Espelhamento de Disco Rígido	Opcional: 250 GB, 1 TB Método: RAID 1
Tamanho do Papel	Bandeja 1/2: Carta (Letter) Bandeja 3/4: 5,5" x 7,17" a 13" x 19,2" Bypass de Pilha: 4" x 5,9" a 13" x 19,2"
Capacidade de Papel ⁵	Carta: 3.300 folhas 11" x 17": 1.100 folhas Bypass de Pilha: 250 folhas
Gramatura do Papel	Bandeja 1/2: 14 lb Bond a 80 lb Cover (52 a 220 gsm) Bandeja 3/4: 14 lb Bond a 140 lb Index (52 a 256 gsm) Bypass de Pilha: 14 lb Bond a 130 lb Cover (52 a 350 gsm)
Duplex Automático	Tamanho do Papel: Até 13" x 19,2" Gramatura do Papel: Até 80 lb Cover (220 gsm)
Envelopes ⁶	#10, Monarch, ISO-DL (Tamanho personalizado: 3,94" x 5,83" a 13" x 19,2")
Folhas Longas ⁷	Até 13" x 51,2"
Impressão Direta	Disponível via USB, Advanced Box, Interface Remota (Remote UI) e Acesso Web ⁸
Tipos de Arquivo Suportados	PDF, TIFF, JPEG, EPS ⁹ , XPS
Painel de Controle	Padrão: Tela touch colorida TFT LCD WSVGA de 10,1" Opcional: Painel vertical colorido TFT LCD WSVGA de 10,4"

Consumo de Energia	Máximo: 2.000 W Em Espera (Standby): 119,2 W ¹⁰ Modo de Suspensão: 0,9 W ¹¹
Índice de Consumo Típico de Eletricidade (TEC)	1,2 kWh ¹²
Certificações	Certificado ENERGY STAR Classificação EPEAT Gold ¹³
Fonte de Alimentação	120-127 V CA, 60 Hz, 16 A
Peso	593 lb (aprox. 269 kg)
Dimensões (L x P x A)	27,1" x 37,1" x 48"

imagePRESS Lite C165 — ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (Continuação)

DIGITALIZAÇÃO (SCANNING)

Tipo	Mesa de vidro (platen) colorida e alimentador automático de documentos com digitalização duplex de passagem única
Capacidade do Alimentador de Documentos⁵	300 folhas
Tamanhos de Mídia Suportados	11" x 17", Ofício (Legal), Carta, Carta-R, Statement, Statement-R, Tamanho personalizado (5" x 5,5" a 12" x 17")
Gramaturas de Mídia Suportadas	Original P&B: 13 lb Bond a 80 lb Cover (50 a 220 gsm) Original Colorido: 17 lb Bond a 80 lb Cover (64 a 220 gsm)
Originais Aceitos na Mesa (Platen)	Folha, Livro, Objetos Tridimensionais (Altura: até 2"; Peso: até 4,4 lb)
Pull Scan	Color Network ScanGear2, compatível com Twain e WIA
Resolução de Digitalização (dpi)	600x600, 400x400, 300x300, 200x400, 200x200, 200x100, 150x150, 100x100
Velocidade de Digitalização¹⁴	Um lado (P&B): 120 ipm Um lado (Cor): 120 ipm Dois lados (P&B): 240 ipm Dois lados (Cor): 220 ipm

ENVIO (SEND)

Destino	E-mail/Fax pela Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Caixa de Correio (Mail Box), Super G3 Fax (Opcional), IP Fax (Opcional)
Modo de Cor	Seleção Automática de Cor (Cor Completa/Escala de Cinza), Seleção Automática de Cor (Cor Completa/Preto e Branco), Cor Completa, Escala de Cinza e Preto e Branco
Catálogo de Endereços	LDAP (2.000) / Local (1.600) / Discagem Rápida (200)
Resolução de Envio (dpi)	600x600, 400x400, 300x300, 200x400, 200x200, 200x100, 150x150, 100x100
Protocolo de Comunicação	Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail: SMTP, POP3
Formato de Arquivo	Padrão: TIFF, JPEG, PDF (Criptografado, Compacto, Pesquisável, Aplicar Política, Otimizado para Web, PDF A/1-b, Cor Limitada, Assinatura do Dispositivo), XPS (Compacto, Pesquisável, Assinatura do Dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trace & Smooth, Assinatura do Usuário), XPS (Assinatura do Usuário)
Recursos do Universal Send	Seleção de tipo de original, Original de dois lados, Livro para duas páginas, Originais de tamanhos diferentes, Ajuste de densidade, Nitidez, Proporção de cópia, Apagar moldura, Montagem de trabalho (Job Build), Envio programado, Pré-visualização, Aviso de conclusão de trabalho, Nome do arquivo, Assunto/Mensagem, Responder para,

	Prioridade de e-mail, Relatório de transmissão (TX), Orientação do conteúdo original, Ignorar páginas em branco, Detecção de alimentação múltipla de folhas
--	---

FAX (OPCIONAL)

Número Máximo de Linhas de Conexão	1
Velocidade do Modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Método de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Resolução (dpi)	400x400, 200x400, 200x200, 200x100
Tamanho de Envio/Gravação	Statement-R a 11" x 17"
Memória de Fax	Até 30.000 páginas
Discagem Rápida	Máx. 200
Discagens/Destinos em Grupo	Máx. 199 discagens
Transmissão Sequencial	Máx. 256 endereços
Backup de Memória	Sim
Recursos de Fax	Seleção de tipo de original, Original de dois lados, Livro para duas páginas, Originais de tamanhos diferentes, Densidade para digitalização, Nitidez, Proporção de cópia, Apagar moldura, Montagem de trabalho, Nome do remetente (TTI), Selecionar linha, Seleção da linha telefônica, Envio direto, Envio programado, Pré-visualização, Aviso de conclusão de trabalho, Relatório de transmissão (TX), Detecção de alimentação múltipla de folhas

SEGURANÇA

Autenticação — Padrão	Universal Log-in Manager, uniFLOW Online Express, Autenticação de 11 Usuários, Autenticação por ID de Departamento, Access Management System, Login por Nível de Dispositivo e Função
Autenticação — Opcional	uniFLOW
Dados — Padrão	Trusted Platform Module (TPM), Bloqueio por Senha do Disco Rígido, Exclusão do Disco Rígido, Proteção por Senha da Caixa de Correio, Criptografia do Disco Rígido (validado FIPS 140-2), Verificação do Sistema na Inicialização, McAfee Embedded Control ¹⁵
Dados — Opcional	Espelhamento de Disco Rígido, Remoção do Disco Rígido, Certificação Common Criteria IEEE 2600.2, Prevenção contra Perda de Dados (requer uniFLOW)
Rede — Padrão	Impressão Segura Criptografada, Filtragem de Endereço IP/MAC, IPsec, Comunicação Criptografada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes de SMTP, S/MIME, Integração SIEM

Documento — Padrão	Marca d'água Segura, Impressão Segura, Impressão Retida Forçada, Integração com Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5, PDF Criptografado, Impressão Segura Criptografada, Assinatura do Dispositivo
Documento — Opcional	Assinaturas de Usuário, Bloqueio de Digitalização de Documentos

ACESSÓRIOS DE ENTRADA

Unidade de Bandeja de Papel Carta-E1

Capacidade de Papel⁵	Até 3.500 folhas
Tamanho do Papel	Carta
Gramatura do Papel	14 lb Bond a 140 lb Index (52 a 256 gsm)
Fonte de Alimentação	A partir do motor principal
Peso	75 lb
Dimensões (L x P x A)	13,4" x 24,9" x 22,5"

POD Deck Lite-C1

Capacidade de Papel⁵	Até 3.500 folhas
Tamanho do Papel	5,5" x 5,83" a 13" x 19,2"
Gramatura do Papel	14 lb Bond a 130 lb Cover (52 a 350 gsm)
Envelopes	5,5" x 5,83" a 13" x 19,2"
Fonte de Alimentação	120-127 V, 60 Hz, 2,2 A
Peso	168 lb
Dimensões (L x P x A)	25,9" x 27,0" x 22,6"

Bandeja de Folhas Longas-B1

Capacidade de Papel	1 folha
Tamanho do Papel	4" x 5,83" a 13" x 51,2"
Gramatura do Papel	17 lb Bond a 130 lb Cover (64 a 350 gsm)
Envelopes	4" x 5,83" a 13" x 19,2"
Peso	2 lb
Dimensões (L x P x A)	85,6" x 56,1" x 56,1"

imagePRESS Lite C165 — ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (Continuação)

ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO

Bandeja de Cópia-R2

Capacidade de Papel ⁵	Até 250 folhas
Tamanho do Papel	14 lb Bond a 130 lb Cover (52 a 350 gsm)
Gramatura do Papel	4" x 5,83" a 13" x 19,2"
Peso	2,6 lb
Dimensões (L x P x A)	16,6" x 15" x 6,8"

Unidade de Inserção de Documentos-N1¹⁶

Capacidade das Bandejas ⁵	Bandeja Superior: Até 200 folhas Bandeja Inferior: Até 200 folhas
Gramatura do Papel	14 lb Bond a 110 lb Cover (52 a 300 gsm)
Tamanho do Papel	7,2" x 7,2" a 13" x 19,2"
Fonte de Alimentação	100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Peso	135 lb
Dimensões (L x P x A)	29,4" x 31,3" x 55,4"

Unidade de Inserção/Dobra de Documentos-K1¹⁷

Número de Bandejas	1
Capacidade da Bandeja ⁵	Até 100 folhas
Tamanho do Papel de Inserção	13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Ofício (Legal), Carta, Carta-R, Ofício (Executive)
Gramatura do Papel de Inserção	16 lb Bond a 140 lb Index (60 a 256 gsm)
Tipos de Dobra	Dobra em C, Dobra em Z
Tamanho do Papel para Dobra	Dobra em C: Carta-R Dobra em Z: 11" x 17", Ofício (Legal), Carta-R
Gramatura do Papel para Dobra	16 lb Bond a 28 lb Bond (60 a 105 gsm)
Requisitos de Energia	100-240 V CA, 50/60 Hz, 1 A
Peso	167,6 lb
Dimensões (L x P x A)	26,1" x 26,8" x 48,9"

Perfurador Profissional Multifuncional-B1¹⁶

Gramatura do Papel (Perfuração)	20 lb Bond a 110 lb Cover (75 a 300 gsm)
Tamanho do Papel (Perfuração)	Carta-R, Carta, Ofício (Legal), 11" x 17", 12" x 18"

Padrões de Matriz de Furos	Fio Solto de 3/5 Furos, Encadernação Velo de 11 Furos, Espiral Plástica de 19 Furos, Wire-o de 21/32 Furos, Espiral Metálica (Color Coil) de 44 Furos
Fonte de Alimentação	100-127 V, 60 Hz, 15 A
Peso	225 lb
Dimensões (L x P x A)	17,5" x 31,3" x 41"

Unidade de Dobra de Papel-J1¹⁶

Tamanho do Papel	Dobra Dupla Paralela: Ofício (Legal), Carta-R Dobra em C/Sanfonada/Meia-Dobra: Carta-R Dobra em Z: Carta-R, 11" x 17", Ofício (Legal)
Gramaturas do Papel	14 lb Bond a 28 lb Bond (52 a 105 gsm)
Fonte de Alimentação	A partir do finalizador
Peso	157 lb
Dimensões (L x P x A)	13,3" x 31,3" x 46,9"

Finalizador de Grampeamento-AC1 / Finalizador de Livretos-AC1

Capacidade das Bandejas⁵	Bandeja Superior: Até 250 folhas Bandeja do Meio: Até 250 folhas Bandeja Inferior: Até 3.000 folhas
Bandeja de Grampeamento a Cavalo (Saddle-Stitch)	Até 25 livretos
Gramatura do Papel	Empilhamento: 14 lb Bond a 130 lb Cover (52 a 350 gsm) Grampeamento de Canto: 14 lb Bond a 140 lb Index (52 a 256 gsm) Confecção de Livretos: 14 lb Bond a 140 lb Index (52 a 256 gsm)
Posições de Grampeamento	Canto, Duplo Lado, Eco
Tamanho do Papel	Grampeamento: Ofício (Executive), Carta-R, Carta, Ofício (Legal), 11" x 17" Finalizador de Livretos: 5,5" x 7,2" a 11,8" x 17"
Capacidade de Grampeamento⁵	Canto/Duplo Lado: Até 65 folhas Eco-Stitch: Até 5 folhas Grampeamento a Cavalo: Até 20 folhas Dobra em V: Até 3 folhas sem grampo
Fonte de Alimentação	A partir da unidade principal
Peso	Finalizador de Grampeamento: 80 lb Finalizador de Livretos: 131 lb
Dimensões (L x P x A)	25,5" x 25,9" x 44,1"

Unidade Perfuradora de 2/3 Furos-A1¹⁷

Tamanhos do Papel	2 Furos: Ofício (Legal), Ofício (Executive), Carta, Carta-R, 11" x 17" 3 Furos: 11" x 17", Carta, Ofício (Executive)
Gramatura do Papel	14 lb Bond a 110 lb Cover (52 a 300 gsm)
Fonte de Alimentação	A partir do finalizador

Finalizador de Grampeamento-W1 / Finalizador de Livretos-W1

Capacidade das Bandejas⁵	Bandeja Superior: Até 1.000 folhas Bandeja Inferior: Até 4.000 folhas Bandeja de Grampeamento a Cavalo: Até 30 livretos ou ilimitado
Gramatura do Papel	Empilhamento: 14 lb Bond a 130 lb Cover (52 a 350 gsm) Grampeamento de Canto: 14 lb Bond a 110 lb Cover (52 a 300 gsm) Confecção de Livretos: 14 lb Bond a 110 lb Cover (52 a 300 gsm)
Posições de Grampeamento	Canto, Duplo Lado
Tamanho do Papel	Grampeamento: 8,3" x 11" a 11,7" x 17" Finalizador de Livretos: 8,3" x 11" a 13" x 19,2"
Capacidade de Grampeamento	Canto/Duplo Lado: Até 100 folhas Grampeamento a Cavalo: Até 25 folhas Dobra em V: Até 5 folhas sem grampo
Fonte de Alimentação	120/240 V, 60 Hz, 8 A
Peso	Finalizador de Grampeamento: 287 lb Finalizador de Livretos: 397 lb
Dimensões (L x P x A)	31,5" x 31,3" x 48,8"

Unidade Perfuradora-BS1¹⁶

Tamanhos do Papel	2 Furos: Ofício (Legal), Ofício (Executive), Carta, Carta-R, 11" x 17", Tamanho Personalizado (7,2" x 7,2" a 11,8" x 17") 3 Furos: 11" x 17", Carta, Executive-R, Tamanho Personalizado (9,5" x 7,2" a 11,8" x 17")
Gramatura do Papel	14 lb Bond a 110 lb Cover (52 a 300 gsm)
Capacidade de Descarte de Furos	Até 6.000 folhas
Fonte de Alimentação	A partir do finalizador

Aparador de Livretos-F1¹⁶

Corte de Margem	Corte na Borda Frontal
Quantidade de Corte	0,08" a 1,1"
Gramatura do Papel	14 lb Bond a 110 lb Cover (52 a 300 gsm)
Fonte de Alimentação	A partir do finalizador
Peso	392 lb
Dimensões (L x P x A)	82,5" x 30,8" x 41"

imagePRESS Lite C165 — ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (Continuação)

SERVIDORES DE IMPRESSÃO

imagePRESS Printer Kit-G1E (Padrão)

PDL	PS, PCL, UFR
Memória	3,5 GB
Disco Rígido	1,5 TB

imagePRESS Server L30

Software do Sistema Fiery	FS350 Pro
CPU	Processador Intel® Core™ i3-6100, 3,7 GHz
Memória	8 GB
Disco Rígido	500 GB
Sistema Operacional	Windows 10
Padrão	Fiery Hot Folders, Impressoras Virtuais, Unity Display, Fiery JDF, Fiery Command WorkStation, Paper Catalog, Fiery Spot-On, Fiery Remote Scan, Media Librarian
Opcional	Graphic Arts Package, Impose, Compose, JobMaster

imagePRESS Server M10

Software do Sistema Fiery	FS350
CPU	Processador Intel® Pentium® G4400, 3,3 GHz
Memória	4 GB
Disco Rígido	500 GB
Sistema Operacional	Linux
Padrão	Fiery Command WorkStation, Paper Catalog, Fiery Spot On, Fiery Remote Scan, Licença Hot Folders
Opcional	Productivity Package, Impose, Compose

NOTAS

1. Papéis no tamanho Carta (Letter).
2. Tempo desde o momento em que o equipamento é ligado até estar pronto para copiar (não é reserva de impressão).
3. Tempo desde a saída do Modo de Suspensão até a impressão estar operacional.
4. Tempo desde o momento em que o equipamento é ligado até que seja possível realizar operações-chave no painel touch.
5. Capacidade baseada em papel Carta de 20 lb Bond.
6. Kit de fixação de envelopes necessário.
7. Acessórios opcionais necessários.
8. Impressão de PDF a partir de sites é suportada.
9. O EPS só pode ser impresso diretamente pela Interface Remota do Usuário (Remote UI).

10. Valor de referência: medido em uma unidade.
11. O Modo de Suspensão de 0,9 W não está disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas configurações.
12. Baseado na Especificação de Produto ENERGY STAR para Equipamentos de Imagem, versão 3.0.
13. Para a classificação EPEAT atual (Gold/Silver/Bronze), acesse www.epeat.net.
14. Carta, 300 dpi.
15. Requer Unified Firmware Platform v3.9.
16. Requer o Finalizador de Grampeamento/Livretos-W1.
17. Requer o Finalizador de Grampeamento-AC1 ou Finalizador de Livretos-AC1.

Para mais informações, ligue ou visite:

1.800.815.4000 | CSA.CANON.COM

AVISO LEGAL

A Canon oferece determinados recursos de segurança em seus produtos, mas diversas variáveis podem afetar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso desses recursos evitará problemas de segurança. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou regulatório sobre as leis aplicáveis; os clientes devem contar com seus próprios advogados qualificados para determinar a viabilidade de uma solução no que se refere à conformidade regulatória e estatutária. Alguns recursos de segurança podem afetar a funcionalidade/desempenho; convém testar essas configurações em seu ambiente. Nem todos os recursos discutidos se aplicam a todas as Séries e/ou produtos e podem ser opcionais; consulte seu representante de vendas da Canon Solutions America para mais detalhes.

A Canon Solutions America não presta consultoria jurídica ou de conformidade regulatória, incluindo, sem limitação, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou o USA Patriot Act. Cada cliente deve contar com seus próprios advogados qualificados para determinar a conveniência de uma solução específica no que se refere à conformidade regulatória e estatutária. É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições dos provedores de serviços de nuvem de terceiros.

Canon e imagePRESS são marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e também podem ser marcas registradas ou marcas comerciais em outros países. Todos os demais nomes e marcas de produtos referenciados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todas as imagens de saída de impressão são simuladas. Especificações e disponibilidade sujeitas a alteração sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

© 2019 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

A legislação federal (dos EUA) proíbe a cópia de determinados documentos. Os infratores podem estar sujeitos a penalidades. Sugerimos que você consulte seu próprio advogado. A Canon U.S.A., Inc. e a Canon Canada, Inc. pretendem cooperar com as agências de aplicação da lei em relação a reclamações sobre cópias não autorizadas.

CSA-19-1086 / 1219R2-CSALiteC165-SS-PDF-IH

Documento traduzido do original em inglês "imagePRESS Lite C165 Product Specifications" (Canon U.S.A., Inc., 2019) para o português do Brasil.