

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO CS-BOARD55S=, MODELO CS-BOARD55S=1

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, Sistema de Telepresença Cisco Webex Board 55S, com monitor LED de 55 polegadas, de alta resolução 4K, com camera integrada, microfones imbutido e capacidade de interface Touc (ao toque), sem acessórios, modelo CS-BOARD55S=1



Produto	Descrição do Produto
CS-BOARD55S=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : CS-BOARD55S=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- MODELO: CISCO WEBEX BOARD 55S
- SUPORTE A COMPARTILHAMENTO DE TELA SEM FIO E COM FIO
- INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÕES WEBEX E WEBEX MEETINGS
- SUPORTE A MULTIFONTE DE VÍDEO COM COMPOSIÇÃO DE ORIGEM (ATÉ 4 FONTES)
- SUPORTE A LEITOR DE TELA PARA ACESSIBILIDADE
- SUPRESSÃO DE RUÍDO DURANTE CHAMADAS
- BARRA DE FERRAMENTAS PARA ANOTAÇÕES E MARCAÇÕES NA TELA
- SUPORTE A PROTOCOLOS DE REDE COMO SIP, RTP, RTCP, DHCP, HTTP/HTTPS, LLDP, LLDP-MED, IEEE 802.1X, IPV4 E IPV6
- TELA LCD COLORIDA RETROILUMINADA COM BRILHO AJUSTÁVEL
- CONTROLE DE CHAMADAS: ESPERA, TRANSFERÊNCIA, CONFERÊNCIA
- ACESSO RÁPIDO A MENSAGENS, APLICATIVOS E CONTATOS
- AJUSTE DE VOLUME PARA TOQUE, ALTO-FALANTE, FONE DE OUVIDO E MICROFONE
- INDICADORES VISUAIS DE STATUS DE CHAMADA (LEDS)
- SUPORTE A MULTIFONTE DE VÍDEO E COMPOSIÇÃO DE IMAGENS
- SUPORTE A ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS E DE MOBILIDADE
- PORTA DE MANUTENÇÃO MICRO-USB PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO, REGISTROS E API DO DISPOSITIVO
- PORTA USB-A PARA RECURSOS DE MANUTENÇÃO (SEM CONEXÃO DE SÉRIE COM CPU PRINCIPAL)
- PORTAS DE REDE E ETHERNET (CAT5E) PARA CONECTIVIDADE DE REDE
- SUPORTE A ALIMENTAÇÃO VIA POE CLASSE 3 (POWER OVER ETHERNET)
- CABOS OPCIONAIS USB-C, HDMI, MINI-DP PARA CONECTIVIDADE DE VÍDEO E DADOS
- SUPORTE A CONEXÃO VIA WI-FI E ULTRASSOM PARA COMPARTILHAMENTO SEM FIO

DIMENSÕES:

- 20,1 CM (A) X 3,8 CM (L) X 26,4 CM (P)

POTÊNCIA:

- CONSUMO EM WATTS: 40 W A 55 W (MÁXIMO)
- VOLTAGEM: CONFORME IDENTIFICAÇÃO NO CHASSI, COM RECOMENDAÇÕES PARA USO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES E LIGAÇÃO À TERRA ADEQUADA

AMBIENTE:

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50 °C (COMERCIAL), -40 A 65 °C (REFORÇADO)