

1 Descrição

O **H110998506** é uma ferramenta de pescaria para engate externo do peixe por meio de rosqueamento no OD, indicada quando overshots liberáveis não são viáveis. Esta versão com alívio de furo (bore-back relief) promove rosqueamento progressivo e seguro, com wickers carburizados para alta dureza superficial e núcleo tenaz, permitindo tracionar/recuperar tubulares e componentes com confiabilidade.

- **Modelo:** H110998506
- **Conexão superior:** NC50 (4-1/2 IF) – Box Up
- **Referência de casing:** 9.625" – 40.0 a 43.5 lb/ft
- **Diâmetro externo (OD):** 8.599"
- **Diâmetro interno (ID):** 4.625"
- **Comprimento total (LG):** 53.00"
- **Janela de captura (Catch Window):** 6.476" min – 7.382" máx
- **Material/Tratamento:** Aço 8620 – F/CASE, F/HT (cementação e TT)

2 Aplicação

Empregado para pescar tubulares, bridge plugs, packers e outros equipamentos de fundo quando spears/overshots não podem ser utilizados, formando rosca no OD do peixe para criar um ponto de tração confiável e dar continuidade ou concluir a recuperação.

3 Finalidade

- Acomodar o moinho oco durante operações de pescaria.
- Permitir a usinagem da parte superior ou externa do objeto a ser recuperado.
- Facilitar o engate do objeto após o alisamento da superfície.
- Realizar usinagem e recuperação em uma única descida
- Suportar ambientes agressivos com alta pressão e presença de fluidos corrosivos.
- Integrar-se ao sistema Overshot S150 como acessório funcional e de alta resistência.

MODELO:
H110998506

Figura do perfil da ferramenta

