

MODELO: H120361401RT

1 Descrição

O H120361401RT é um sub de tope projetado para ser corrido acima de qualquer spear de agarre interno, auxiliando na liberação de spears Bowen ITCO e impedindo que o spear continue descendo enquanto se tenta resetar as oil jars. Também pode atuar como ferramenta de localização e posicionamento positivo. Seu desenho é simples e robusto, composto por um corpo com cavidade interna usinada (bored/recessed) e um anel de parada (stop ring).

- Modelo: H120361401RT
- Conexões: 6.625" REG – Box Up / Pin Down
- Diâmetro externo (OD): 8.000"
- Diâmetro interno (ID): 3.500"
- Comprimento total (LG): 30.000"
- Stop Ring OD: 14.500"
- Classificação: Non Critical
- Identificação: BCS-A098
- Acabamento/Proteção: BH CWI Paint/Prot Coat – YFG
- Qualificação: Baker Q3 – Qual Lvl

2 Aplicação

Utilizado em operações de pescaria com spear de agarre interno para prover um tope mecânico e uma referência positiva de posicionamento durante manobras com oil jars e durante o reposicionamento do conjunto, além de facilitar a liberação de spears do tipo Bowen ITCO, aumentando o controle operacional e a repetibilidade do assentamento.

3 Finalidade

- Facilitar a liberação de spears Bowen ITCO.
- Impedir a descida indevida do spear ao resetar as oil jars.
- Fornecer tope mecânico e posicionamento positivo do conjunto.
- Aumentar o controle operacional e reduzir tentativas/NPT durante a pescaria.
- Assegurar compatibilidade de roscas com conexões 6.625" REG no BHA.

MODELO:
H120361401RT

Figura do perfil da ferramenta

