

# MODELO: H121155503RT

## 1 Descrição

O **H121155503RT** para Casing Spear 5-1/2" (Família H12115) é um conjunto de vedação instalado abaixo do spear que permite a circulação de fluido pelo interior do peixe e saída pela base, além de possibilitar a aplicação de pressão hidráulica diretamente ao peixe para gerar overpull adicional. Possui guia que protege o elemento de vedação na entrada do revestimento e construção robusta.

- **Modelo:** H121155503RT
- **Conexões:** 2.875" REG (Box Up/Pin Down)
- **Diâmetro externo:** 4.625"
- **Diâmetro interno:** 1.250"
- **Comprimento:** 33.250"
- **Unidade técnica:** BCS-A098
- **Material:** CWI/YFG

## 2 Aplicação

Empregado em operações de pescaria em revestimento 5-1/2" (17,0–23,0 lb/ft) para vedar e pressurizar o interior do peixe, permitindo circulação eficiente para remoção de sedimentos, cimento e incrustações; compatível com qualquer tipo de spear.

## 3 Finalidade

- Viabilizar circulação pelo interior do peixe para quebrar e remover detritos.
- Permitir aplicação de pressão hidráulica no peixe para somar força de levantamento ao overpull mecânico.
- Proteger o elemento de vedação durante a descida no revestimento.
- Aumentar a taxa de sucesso de recuperação em uma única corrida.

MODELO:  
H121155503RT

Figura do perfil da ferramenta

