

1 Descrição

O Spear Packoff para Casing Spear é instalado imediatamente abaixo do pescador tipo spear para vedar e permitir circulação pelo interior do peixe com saída pela base, favorecendo a quebra de sedimentos/ formação que o retém. Também possibilita aplicar pressão hidráulica diretamente ao peixe, somando força de levantamento (overpull hidráulico) ao esforço mecânico. Incorpora guia especial para entrada no revestimento sem danificar o elemento de vedação, aumentando a chance de sucesso na primeira corrida.

- Modelo: H121159601RT
- Conexão superior: 4.500" NC50 – Box Up
- Extremidade inferior: Bull nose
- OD: 8.250" · ID: 2.750" · Comprimento: 47.812"
- Identificação / Qualidade: BCS A098 · BAKER Q3 – Critical – Serialized
- Acabamento/Proteção: BH CWI Paint/Prot Coat – YFG

2 Aplicação

Empregado em operações de pescaria interna para vedar, pressurizar e circular através do peixe, liberando incrustações, cimento e detritos; compatível com casing spear (e versões equivalentes para tubing spear), elevando a eficiência de recuperação em poços revestidos..

3 Finalidade

- Viabilizar circulação através do peixe para remoção de detritos e sedimentos.
- Aplicar pressão hidráulica ao peixe para aumentar o overpull do conjunto.
- Proteger o elemento de vedação na entrada do casing por meio de guia especial.
- Elevar a taxa de sucesso na recuperação, reduzindo novas viagens e retrabalho.

MODELO:
H121159601RT

Figura do perfil da ferramenta

