

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO IW-6300H-DCW-Z-K9

Aparelho emissor com receptor incorporado, digital, de frequencia dual-band (2,4GHz/5GHz), ponto de acesso AP, Industrial serie 6300, sem fio, DC Wide range, Hazloc, Dominio Z



Produto	Descrição do Produto
IW-6300H-DCW-Z-K9	Aparelho emissor com receptor incorporado

ESPECIFICAÇÕES DO PN: IW-6300H-DCW-Z-K9

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

EQUIPAMENTO: IW-6300H-DCW-Z-K9

- CATALYST IW6300 HEAVY DUTY SERIES ACCESS POINT
- DC WIDE RANGE POWER INPUT
- INDUSTRIAL WIRELESS ACCESS POINT FOR HAZARDOUS LOCATIONS (HAZLOC)
- DUAL-BAND 802.11AC WAVE 2, 2X2 MIMO WITH 2 SPATIAL STREAMS
- POE/POE+ OUTPUT PORTS X2 FOR POWERING OTHER DEVICES
- MULTIPLE UPLINK OPTIONS: SFP, ETHERNET, AND WIRELESS MESH
- N-TYPE CONNECTOR EXTERNAL ANTENNA FOR EXTENSIVE RF COVERAGE
- RESILIENT WI-FI MESH ARCHITECTURE FOR HIGH RELIABILITY
- IP67 RATED FOR DUST AND WATER PROTECTION
- OPERATING TEMPERATURE RANGE: -50°C TO +75°C
- CLASS I, DIVISION 2/ZONE 2 HAZARDOUS LOCATION CERTIFIED

POTÊNCIA:

- CONSUMO: 35.3 WATTS POE OUTPUT
- VOLTAGEM: 10.8 VDC TO 36 VDC

DIMENSÕES:

- 24.6 CM (A) X 27.9 CM (L) X 14.2 CM (P)

AMBIENTE:

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -50°C A +75°C
- UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (SEM CONDENSAÇÃO)
- RESISTÊNCIA AO VENTO: ATÉ 160 KM/H (100 MPH) SUSTENTADO, RAJADAS ATÉ 265 KM/H (165 MPH)