

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO SG550X-24MPP-K9-NA

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie SG550X-24MPP, com 24 portas Gigabit PoE, empilhavel



Produto	Descrição do Produto
SG550X-24MPP-K9-NA	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN : SG550X-24MPP-K9-NA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

EQUIPAMENTO: SG550X-24MPP-K9-NA

- SWITCH: L3 MANAGED, 24 X 10/100/1000 + 2 X 10GE COPPER/SFP+ COMBO + 2 X 10GE SFP+, RACK-MOUNTABLE
- PACKET BUFFER: 1.5 MB
- CPU: 800 MHZ (DUAL-CORE) ARM
- FLASH: 256 MB
- PORTS: 24 X 10/100/1000 + 2 X 10GE COPPER/SFP+ COMBO + 2 X 10GE SFP+
- RPS CONNECTOR PRESENT
- DEDICATED GIGABIT MANAGEMENT PORT FOR OUT-OF-BAND MANAGEMENT

POTÊNCIA:

- CONSUMO: NÃO ESPECIFICADO EXATAMENTE PARA O MODELO, MAS O SG550X-24MPP POSSUI 4 + 1 (REDUNDANT) FANS COM ACÚSTICA DE 43.1DB A 0°C-30°C E 53.2DB A 50°C
- VOLTAGEM: 100 - 240V, 47 - 63 HZ, INTERNA, UNIVERSAL

DIMENSÕES:

- 44,0 CM (A) X 4,4 CM (L) X 45,0 CM (P) (440 X 44 X 450 MM)

AMBIENTE:

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 50°C (32°F A 122°F)
- UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% (NÃO CONDENSANTE)

SEGURANÇA:

- CUMPRE NORMAS UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE MARK, FCC PART 15 (CFR 47) CLASS A