

# BC1000XL 49 PICADOR DE GALHOS



**CAIXA RETANGULAR DE ALIMENTAÇÃO.** De 30,5 cm x 43 cm torna a alimentação de troncos e galhadas mais fácil, diminuindo a quantidade de cortes com motosserra necessários antes de alimentar o picador.



**BARRA DE SEGURANÇA INFERIOR NA BORDA DA MESA DE ALIMENTAÇÃO.** Trave de segurança superior com quatro posições: **parada / reversão / parada / avanço**. Mesa de alimentação com maior distância da extremidade até o rolo de alimentação (1,75 m).



**MOTOR A DIESEL 49 HP COM INJEÇÃO ELETRÔNICA.** O picador de galhos BC1000XL está equipado com um motor a diesel que possui ótimo acesso para manutenção (troca de óleo, troca de filtros, econômico, antipolvente).



**SMARTFEED.** O sistema SmartFeed patenteado ajuda a aumentar a produtividade de operação reduzindo o impacto sobre o motor, controlando a rpm, evitando afogamento.



**TAMBOR DE CORTE COM DUAS FACAS DUPLA FACE AFIÁVEIS E REVERSÍVEIS.** Exclusivas facas montadas em duas têmperas em aço A8, aumentando a segurança operacional.



**GARANTIA E SUPORTE AO PRODUTO.** Estamos prontos para identificar e antecipar soluções para sua empresa por meio de Engenharia de Campo, Assistência Técnica Especializada, Treinamento de Operação e Manutenção e Estoque de Peças Genuínas, atuando em todo território nacional.



**VERMEERBRASIL.COM**

**(19) 3517.9400**

**Vermeer**  
  
**EQUIPPED TO  
DO MORE.™**

# PICADOR DE GALHOS **BC1000XL49**

## DIMENSÕES E PESOS GERAIS

Peso: 2.122 kg

Altura 2,56 m

Largura 1,68 m

Comprimento mesa de alimentação fechada: 3,80 m

Comprimento mesa de alimentação aberta: 5 m

## MOTOR

Marca e modelo: Caterpillar Injeção Eletrônica

Potência: 49 hp

Tipo de combustível: Diesel

Número de cilindros: 4

Tanque de combustível: 75,7 L

Tanque hidráulico: 26 L

Meio de arrefecimento: Líquido

## SISTEMA ELÉTRICO

Tensão do sistema: 12 Volts

Luzes: parada, seta, traseira

## SISTEMA DE CORTE

Tamanho do tambor: 43 cm x 50 cm

Velocidade: 2220 rpm

Lâminas/Facas: Duas com dupla face reversíveis e afiáveis, aço tipo A8

Contra faca: Duas com duas faces utilizáveis

## SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Caixa retangular de alimentação: 30,5 cm x 43,2 cm

Comprimento da mesa de alimentação: 81,3 cm

Rolo de alimentação: Horizontal

Largura da mesa de alimentação: 1,40 m

## BICA/CALHA DE DESCARGA

Altura da calha: 2,57m

Ângulo de rotação da calha para segurança operacional: até 270 graus

## SISTEMA DE SEGURANÇA OPERACIONAL

Barra vermelha inferior de parada de alimentação

Trave vermelha superior de alimentação:

Parada, Avanço, Parada, Reverso

Luz de sinalização operacional

Cortina de proteção em borracha na mesa de alimentação

## NOTAS: