

Especificações do Equipamento ISR1100X-4G

Roteador digital, Cisco, serei ISR1100, com 4 portas Eth LAN/WAN, 8GB RAM, sem capacidade de conexão sem fio



| Produto | Descrição do Produto |
|-------------|--|
| ISR1100X-4G | Roteador digital, Cisco, serei ISR1100 |

ESPECIFICAÇÕES DO PN: ISR1100X-4G

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Portas LAN RJ-45 onboard: 4
- Aceleração de criptografia baseada em hardware embarcado (IPsec + SSL): Sim
- Slot EHWIC: 2
- Memória DRAM: 8GB
- Memoria flash: 4GB
- Porta Console USB (Até 115.2 kbps): 1
- Porta Console Serial (Até 115.2 kbps): 1
- Porta Auxiliar serial (Até 115.2 kbps): 1
- Fonte de energia integrada: AC
- Opções de Fonte de energia: PoE (Externo).

ENERGIA:

- tensão de entrada AC 100 - 240V ~
- frequência de entrada AC 47 - 63 Hz.

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 0 a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 70°C.

SEGURANÇA:

- UL 60950-1
- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
- EN 60950-1
- AS/NZS 60950-1
- IEC 60950-1.

EMC:

- 47 CFR, Part 15

- ICES-003 Classe A
- EN55022 Classe A
- CISPR22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- VCCI V-3
- EN 300-386
- EN 61000
- EN 55024, CISPR 24
- EN50082-1.