

Especificações do Equipamento IXM-LPWA-900-16-K9

Aparelho emissor com receptor incorporado, digital, de frequência 0.928 GHz, Cisco Wireless Gateway, para LoRaWAN, 902-928 MHz, banda ISM, código IXM-LPWA-900-16-K9



Produto	Descrição do Produto
IXM-LPWA-900-16-K9	Aparelho emissor com receptor incorporado, digital.

ESPECIFICAÇÕES DO PN: IXM-LPWA-900-16-K9

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Antena integrada 0.928 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal 360°
- Memória Flash 32MB

INTERFACES E INDICADORES:

- 1 porta Ethernet 10/100/1000BASE-T detecção automática (RJ-45)
- 1 porta console de gerenciamento (RJ-45)
- Status led: status de inicialização, status de associação, status de operacional, status de erro

AMBIENTE:

- Temperatura de armazenamento não operacional: -22 to 185°F (-30 to 85°C)
- Temperatura operacional: 32 to 104°F (0 to 40°C)
- Umidade em operação: 10 to 90% sem condensação

ENERGIA:

- Fonte de alimentação: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz

WIRELESS:

- IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d

SEGURANÇA:

- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
- UL 2043
- IEC 60950-1
- EN 60950-1