


MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA FINS DE CONSULTA PÚBLICA	
Aplicação	Para uso laboratorial
Descrição/ Diferencial do equipamento	<p>Maquina para fechar recipientes tubulares flexiveis (bisnagas), com capacidade inferior a 100 unidades por minuto, realiza soldagem i de tubos plasticos e laminados com tempo de aquecimento regulavel, para o fechamento rapido de tubos individuais ou pequenas series, para Preparo de amostras para testes laboratoriais diversos, como interacao entre o produto e a embalagem. utilizada especialmente em laboratorios das industrias quimicas, farmaceuticas, cosmeticas e alimentares; Dimensoes w 120mm / d 260mm / h 340mm; Peso 4,8kg; Saida 300 ate 600 tubos por hora Valores de conexao eletricos 1x220 VAC ou 1x115 VAC, 50/60 Hz; Potencia de aquecimento 0,3 kW - aplicacao: Maquina para fechar recipientes tubulares flexiveis (bisnagas), com capacidade inferior a 100 unidades por minuto, soldagem impecavel de tubos plasticos e laminados com tempo de aquecimento regulavel, para o fechamento rapido de tubos individuais ou pequenas series, para Preparo de amostras para testes laboratoriais diversos, como interacao entre o produto e a embalagem.</p>
Foto	
Fabricante/Marca	Grisotub-E
Peso Liquido	10,866 kgs
Modelo	Benchtop Tube Sealer