



Ficha de dados

Amaran Verge Max

Principais características

- Fonte de luz circular bicolor de 55 cm (22 pol.) com iluminação de borda para criadores de mesa e espaços compactos de estúdio
- Luz com qualidade de softbox que economiza espaço: Saída suave e difusa com apenas 9% da profundidade de uma configuração de softbox tradicional
- Suporte Amaran Verge Lock com trava rápida para configurações fáceis e seguras com design de montagem traseira
- Suporte de mesa com braçadeira incluso com controle de panorâmica e inclinação de 180° para iluminação dinâmica sobre a cabeça ou em ângulos baixos
- Iluminação realista e atraente com design suave e uniformemente difuso
- Controle seu caminho com várias opções: Use botões frontais, aplicativo Amaran para desktop ou plugin Stream Deck
- Suave para os olhos para criação o dia todo: Certificado RG0, sem cintilação, baixo brilho e baixa luz azul
- Temperatura de cor ajustável de branco quente a branco frio (2.700 K a 6.500K CCT)
- Saída de luz suave de 60 W: Até até 7.070 lux a 0,5 m (4.300 K) para preencher seu espaço com um brilho suave e difuso
- Controle de brilho contínuo de 0 a 100%
- Operação silenciosa e sem ventoinha para gravação sem ruído
- Alimentação USB-C PD para configurações limpas e organizadas
- Grade de controle de luz opcional para maior direcionalidade e controle
- Adaptador de suporte Amaran Verge opcional para montagem em suportes de luz tradicionais
- Disponível em branco ou carvão para combinar com sua configuração
- 7 efeitos de iluminação2: Fogos de artifício, Lâmpada com defeito, Relâmpagos, TV, Estroboscópico, Explosão e Fogo
- Luz com precisão de cores: Recrie tons de pele precisos com CRI: 96, TLCI: 98, TM-30 RG: 102,

Descrição do Produto

Modulo de luz LED circular bicolor de 55 cm (22 pol.) com iluminação de borda, projetado para criadores de mesa e espaços compactos, com potência máxima de saída 60W, 6.455 lúmens, CCT 2.700K - 6.500K, CRI 96, TLCI 98, SSI (Tungstênio) 83, SSI (D56) 72, TM-30 RG (Média) 102, TM-30 RF (Média) 94, Alcance ≤100 m / ≤328,08 pés (Bluetooth), Alimentação: USB-C PD3.0 20V.



Projetado para espaços compactos, o amaran Verge Max oferece a mesma suavidade e difusão atraente de uma configuração tradicional de COB e softbox – em um painel circular ultrafino com apenas 9% da profundidade1. Perfeito para criadores que trabalham encostados em paredes, em cantos ou em estúdios domésticos onde cada centímetro de espaço importa. Montagem personalizada com a trava amaran Verge. Seja preso à sua mesa com o Suporte de Mesa incluso ou montado em um suporte de luz tradicional3 para configurações compactas de estúdio, você pode facilmente adaptar sua configuração a qualquer ambiente criativo.

Com o sistema de montagem Amaran Verge Lock, rápido, fácil e invisível, você pode obter ajustes precisos de altura e panorâmica e inclinação de 180° para fotos de produtos sobre a mesa ou conteúdo de entrevistas – tudo enquanto mantém sua configuração limpa, segura e organizada.

Especificações;

CCT 2.700K - 6.500K
CRI 96
TLCI 98
SSI (Tungstênio) 83
SSI (D56) 72
TM-30 RG (Média) 102
TM-30 RF (Média) 94
Potência Máxima de Saída 60W
Consumo Máximo de Energia 65W
Lúmens 6.455 lúmens
Método de Alimentação: USB-C PD
Especificações de Energia PD3.0 20V
Tensão de Operação CA 110V ~ 220V
Temperatura de Operação -10°C - 40°C / 14°F - 104°F
Temperatura de Armazenamento -20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Métodos de Controle: Integrado, Aplicativo Amaran, Sidus Link
Firmware: Aplicativo Amaran atualizável, Sidus Link
Alcance de Operação Sem Fio ≤100 m / ≤328,08 pés (Bluetooth)
Método de resfriamento: Resfriamento passivo