



Especificações Técnicas

Item	Detalhes do item	Unidade	Especificações
Características	Carga nominal	Q (t)	45
	Centro de carga	c (mm)	1250
	Distância entre eixos	y (mm)	5500
Peso	Peso	kg	56000
Chassis	Especificações do pneu: Dianteiro		18h00-25h40 PR
	Especificações do pneu: Traseiro		18h00-25h40 PR
	Pneus Qtd., dianteiro/traseiro (rodas X-drive)		4\2
	Rasto da roda: Dianteira	b10 (mm)	3030
	Rasto da roda: Traseiro	b11 (mm)	2786
Dimensão	Ângulo de inclinação do mastro/carro (dianteiro/traseiro)	Grau (°)	5\10
	Altura do mastro (abaixamento do garfo)	h1 (mm)	5125
	Altura de elevação do mastro	h3 (mm)	5000
	Altura máxima de elevação	h4 (mm)	7625
	Altura até a proteção da cabeça (altura até a cabine)	h6 (mm)	3900
	Altura total (com garfos)	l1 (mm)	10400
	Superfície vertical frontal do garfo em relação à extremidade traseira do veículo	l2 (mm)	8000
	Largura total	b1/b2 (mm)	4160
	Dimensão do garfo	s/e (mm)	2400X300X135
	Largura do porta-garfos	b3 (mm)	3400
	Distância mínima do solo do mastro (com carga)	m1 (mm)	300
	Distância entre eixos mínima do centro da distância ao solo (com carga)	m2 (mm)	460
	Raio de giro mínimo	Wa (mm)	8000

	Velocidade de deslocamento (com carga/sem carga)	km/h	22/25
Desempenho	Velocidade máxima de elevação (com carga/sem carga)	mm/s	200/250
	Velocidade máxima de descida (com carga/sem carga)	mm/s	400/300
	Tração	KN	250
	Capacidade de rampa (com carga/sem carga)	%	25
	Freio de acionamento		Discos múltiplos úmidos refrigerados a óleo
Motor	Marca/modelo do motor		
			Xi'an Cummins
			QSM11 250kW
		Cilindro n.º	6
Transmissão	Engrenagens de transmissão (dianteira/traseira)		3/3
	Pressão de trabalho dos acessórios	Mpa	18
	Quantidade óleo	l/min	80