

JCPT(DC)

Plataformas Tesoura Autopropelidas (Acionamento por Motor Elétrico)



Item	JCPT1412DC	JCPT1612DCB	JCPT1614DC
Carga de trabalho segura (CE)	320 kg	250 kg	/
Carga de trabalho segura (ANSI)	250 kg	/	227 kg
Carga de trabalho segura na extensão	113 kg	113 kg	113 kg
Máx. ocupantes	3	2	2
Altura máxima de trabalho	13,80 m	15,70 m	15,70 m
Altura máxima da plataforma	11,80 m	13,70 m	13,70 m
Comprimento total	2,48 m	2,84 m	2,84 m
Largura total	1,19 m	1,25 m	1,39 m
Altura total (guarda-corpos elevados)	2,59 m	2,62 m	2,59 m
Altura total (guarda-corpos abaixados)	2,05 m	2,09 m	2,05 m
Dimensões da plataforma (comprimento/largura)	2,27 m x 1,12 m	2,64 m x 1,12 m	2,64 m x 1,12 m
Extensão da plataforma	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Distância do solo (recolhida)	0,10 m	0,10 m	0,10 m
Distância do solo (elevada)	0,019 m	0,019 m	0,019 m
Entre-eixos	1,87 m	2,22 m	2,22 m
Raio de giro (interno/externo)	0 m / 2,20 m	0 m / 2,65 m	0 m / 2,70 m
Motor de tração	24 V / 1,5 kW	24 V / 1,5 kW	24 V / 1,5 kW
Motor de elevação	24 V / 4,5 kW	24 V / 4,5 kW	24 V / 4,5 kW
Velocidade de deslocamento (recolhida)	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocidade de deslocamento (elevada)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Velocidade de subida/descida	84/38 s	88/60 s	88/60 s
Capacidade de rampa	25%	25%	25%
Inclinação máxima de trabalho (CE)	1,5° / 3°	1,5° / 3°	/
Inclinação máxima de trabalho (ANSI)	2° / 3°	/	2° / 3°
Baterias	4 x 12 V / 300 Ah	4 x 12 V / 300 Ah	4 x 12 V / 300 Ah
Carregador integrado	24 V / 25 A	24 V / 25 A	24 V / 25 A
Pneus	Φ381 x 127 mm	Φ381 x 127 mm	Φ381 x 127 mm
Peso (CE)	2880 kg	3330 kg	/



Equipamento padrão

- Controles proporcionais
- Portão com travamento automático na plataforma
- Proteção automática contra buracos
- Deslocável em altura máxima
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Pneus que não deixam marcas
- Sistema automático de freio
- Sistema de descida de emergência
- Botão de parada de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Plataforma extensível
- Buzina
- Bolsos para empilhadeira
- Proteção do carregador
- Alarme de movimento
- Tração 2WD
- Freios de segurança
- Horímetro
- Sinalizador luminoso intermitente
- Alarme do sensor de inclinação
- Guarda-corpos dobrável

Opcionais

Sensor de sobrecarga com alarme

- Alimentação CA para a plataforma
- Luzes de trabalho na plataforma
- Tubulação de ar até a plataforma



Guarda-corpos dobráveis



Suporte de segurança



Raio de giro compacto



Capacidade de rampa



Bandeja articulada



Sistema de descida de emergência



Plataforma extensível



Sinalizador luminoso intermitente