

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO C9300L-48PF-4X-A=

---

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie 9300L, serviços depot, com 48 portas Full PoE, 4 uplinks 10G, redes avançadas



Produto	Descrição do Produto
C9300L-48PF-4X-A=	Aparelho para comutação de pacotes de dados

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: C9300L-48PF-4X-A=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

EQUIPAMENTO: CISCO CATALYST C9300L-48PF-4X-A

- SWITCH EMPRESARIAL COM 48 PORTAS 1G COPPER, POE+ COMPLETO
- 4 PORTAS FIXAS DE UP-LINK 10G SFP+
- SUPORTE A LICENÇA NETWORK ADVANTAGE
- SUPORTE A FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DE CAMADA 2 E CAMADA 3
- SUPORTE A STACKWISE PARA EMPILHAMENTO DE ATÉ 8 UNIDADES
- SUPORTE A SEGURANÇA MACSEC-256, 802.1X, COOP, E POLÍTICAS DE QUALIDADE DE SERVIÇO
- SUPORTE A AUTOMATIZAÇÃO E SDN VIA CISCO DNA CENTER

### **POTÊNCIA:**

- CONSUMO MÁXIMO: EM TORNO DE 303 W (VARIAÇÃO DEPENDENDO DA CARGA DE POE)
- VOLTAGEM: FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 100-240 V, 50-60 HZ

### **DIMENSÕES:**

- 4,4 CM (A) X 44,5 CM (L) X 48,8 CM (P)

### **AMBIENTE:**

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5°C A 45°C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -40°C A 70°C
- UMIDADE OPERACIONAL: 5% A 90% SEM CONDENSAÇÃO

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1

### **EMC (PADRÕES):**

- 47 CFR PARTE 15, CISPR22 CLASSE A, EN 55022 CLASSE A, EN 55032 CLASSE A, CISPR 32 CLASSE A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003 CLASSE A, CISPR24, EN 300 386, EN55024, KN32, KN35, VCCI, TCVN 7189, CNS13438