

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO C9300LM-24U-4Y-A=

---

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco Catalyst 9300L, Mini, com 24 portas UPoE NW-A, 4 uplinks 25G Uplink



Produto	Descrição do Produto
C9300LM-24U-4Y-A=	Aparelho para comutação de pacotes de dados

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: C9300LM-24U-4Y-A=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

**EQUIPAMENTO:** CISCO CATALYST C9300LM-24U-4Y-A

- SWITCH EMPRESARIAL COM 24 PORTAS 1G COPPER
- SUPORTE A LICENÇA NETWORK ADVANTAGE
- SUPORTE A FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DE CAMADA 2 E CAMADA 3
- SUPORTE A STACKWISE PARA EMPILHAMENTO DE ATÉ 8 UNIDADES
- SUPORTE A SEGURANÇA MACSEC-256, 802.1X, COOP, E POLÍTICAS DE QUALIDADE DE SERVIÇO
- SUPORTE A AUTOMATIZAÇÃO E SDN VIA CISCO DNA CENTER

### **POTÊNCIA:**

- CONSUMO MÁXIMO: 357 W
- VOLTAGEM: FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 100-240 V, 50-60 HZ

### **DIMENSÕES:**

- 4,4 CM (A) X 44,5 CM (L) X 48,8 CM (P)

### **AMBIENTE:**

- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5°C A 45°C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -40°C A 70°C
- UMIDADE OPERACIONAL: 5% A 90% SEM CONDENSAÇÃO

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1

### **EMC (PADRÕES):**

- 47 CFR PARTE 15, CISPR22 CLASSE A, EN 55022 CLASSE A, EN 55032 CLASSE A, CISPR 32 CLASSE A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003 CLASSE A, CISPR24, EN 300 386, EN55024, KN32, KN35, VCCI, TCVN 7189, CNS13438